



Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af Ford Motor Company A/s,

Sluseholmen 1, København SV.

1. Køretøjets hovedspecifikationer.		2. Belastningstal.	
Art	Personmotorvogn.	Køretøjets egenvægt	1275 kg.
Mærke	Ford.	Garanteret totalvægt	1725 kg.
Model	Mustang.	Garanteret forakseltryk	875 kg.
Type	65 A.	Garanteret bagakseltryk	875 kg.
Stelnummer fra	100001.	Antal siddepladser	4
3. Mærkningens anbringelsessted.			
Fabrikationsplade	Under motorhjelm på højre side af bræt.		
Indpræget navn eller varemærke	»FoMoCo« på motorens vandpumpe.		
Indpræget typebetegnelse og stelnummer	Under motorhjelm på venstre hjulkasse.		
4. Hoveddimensioner.			
Akselafstand	2743 mm.	Største længde	4613 mm.
Sporvidde for	1422 mm.	Største bredde	1732 mm.
Sporvidde bag	1422 mm.		
5. Styreapparat.			
	Skrue-møtrik med kuglekredsløb.		
6. Bremseapparat.			
Driftsbremse	4-hjuls hydraulisk fodbremse med vakuumforstærkning.		
Hovedcylinder	diameter	25,4 mm.	
Forhjulscylindre, antal pr. hjul	1, diameter	28,6 mm.	
Baghjulscylindre, antal pr. hjul	1, diameter	23,0 mm.	
Vakuumforstærker	diameter	150,0 mm.	
	Væskebeholder sammenbygget med hovedcylinder.		
Parkeringsbremse	2-hjuls mekanisk virkende på baghjul.		
7. Bærende elementer, hjul.			
Chassisramme	Selvbærende karrosseri.		
Hjulophæng, for	Uafhængig ophængning i triangler.		
bag	Stiv bagaksel.		
Fjedre, for	Skruefjedre, d=15,5 mm, Dy=130 mm.		
bag	Halvelliptiske parallelfjedre, 4 lag a 7,5 mm, l=1350 mm, b=64 mm.		
Støddæmpere	4 stk. teleskop.		
Gummimontering, for	6.95-14, 4 lag.		
bag	6.95-14, 4 lag.		

8. Motor. Fabrikat Ford. Princip 4-takt benzin. Cylindre 8 i V-form. Volumen 4736 cm ³	9. Transmission. Kobling Hydraulisk. Gearkasse Automatisk planetgear.
10. Elektrisk anlæg. Forlygter »Rotunda« Sealed Beam, fjernlys 40 W, nærllys 50 W. Positionslygter »FoMoCo«, 6 W, anbragt under forlygter. Baglygter »FoMoCo«, 6 W. Støplygter Kombineret med baglygter, 21 W. Nummerpladelygter... »FoMoCo«, 4 cp. Baklygter 2 stk. »FoMoCo«. Refleksanordninger ... »Hella«, mrk. »JRU 410«. Forblink Kombineret med positionslygter, hvid 21 W. Sideblink »Ermac«, gul 4 + 6 W anbragt på forskærme. 4 + 6 W Bagblink Kombineret med baglygter, rød 21 W. Kontrol for blinklys... Lyskontrol i instrumentgruppe. Signalthorn 2 stk. Akkumulator 12 volt, 45 amperetimer.	
11. Brændstofanlæg. Beholder 60,5 liter, anbragt under bagagerum. Brændstofførsel Mekanisk membranpumpe. Afspærringshane Ingen.	
12. Lyddæmper. 1 stk. oval ca. 255 × 210/95 mm og 1 stk. oval ca. 735 × 210/95 mm.	
13. Karrosseri. Type 2-dørs lukket. Førerspejle 1 stk. indvendig anbragt over forrude og 1 stk. udvendig, anbragt på venstre dør.	
14. Tilbehør. Varmeapparat Med kølevandsциrkulation og elektrisk blæser.	
15. Særlige bemærkninger eller forbehold. 	

S-47/66

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdselsmæssigt forsvarligt.
 Der er den 17. maj 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest.

København, den 11. juli 1966.

H. Jespersen